



客户选项请打(√)	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
次选*	*LSE42-03	*3:1	8
	LSE42-04	4:1	9
	LSE42-05	5:1	9
	LSE42-07	7:1	5
	LSE42-010	10:1	5

适配电机:	φ5-10/φ22-2/F31-M3	
减速比:	i=( ):1	回程间隙: ≤15arcmin
额定输出扭矩:	T Nm	满载效率: 96%
故障停止扭矩:	2T Nm	噪音值: ≤55dB
额定输入速度:	3000min-1	重量: 0.25 Kg
最大输入速度:	6000min-1	防护等级: IP54
安装方式:	任意	润滑方式: 长效润滑
平均寿命:	20000h	工作温度: -10° ~+90°
输出轴键标准:	圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。		

客户签字确认

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S			共1张	第1张

视图方式:  
  
比例 1:1

LSE42-L1选型图  
精密行星减速机

**LSESN** 深圳市立三机电有限公司  
立三机电 Shenzhen Lisan Machinery & Electric Co., Ltd